

Oplatinstructies

Aangeleverd opgelat hout moet aan de volgende eisen voldoen:

1. Het aangeleverde hout mag maximaal **110 x 110 cm** (breedte x hoogte) zijn
2. De lengte van het aangeleverde hout mag maximaal **5950 cm** zijn
3. Planken moeten per laag worden voorzien van tussenlatten
 - a. Om de **30 cm** moet een tussenlat geplaatst worden
 - b. De latten moeten min. **18 mm** hoog zijn, max. **22 mm**
 - c. De latten moeten min. **18 mm** breed zijn, max. **30 mm**
 - d. De latten mogen vierkant zijn zolang ze maar gelijke afmetingen hebben
 - e. Bij rechthoekige latten moet er min. **4 mm** verschil zitten tussen de breedte en de hoogte
4. Bij afwijkende kopmaten vooraf communiceren met Hestus
5. Planken met de dikte tussen **18 – 25 mm** mogen dubbel opgelat worden, altijd met de zichtzijden naar elkaar toe.
6. Technische tekening moet beschikbaar zijn gesteld, mét zichtzijde aanduiding
7. Per profiel, dikte en lengte een pakket met strijkers eronder.



- Géén stalen banden gebruiken.
- Bij vuren gebruikmaken van topplanken en strijkers die uitsteken.
- Als de planken langer zijn dan 4000mm moeten er 4 strijkers gebruikt worden.
- Voorzichtig transporteren, heftrucklepels op de juiste afstand.
- Niet conform aanleveren brengt extra kosten en een langere doorlooptijd met zich mee.
- Minimaal 2 lengtes extra leveren ten behoeve van kwaliteitscontrole